

Geberit Mon Catalogue

Crée le 22.12.2016





HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
DUOFIX URINOIRS

Geberit mon catalogue

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, Universal, pour commande d'urinoir Basic.	3
Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal.	4
Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour effet d'eau.	5
Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour commande d'urinoir (...).	6
Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour robinet de chasse (...).	7

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 130 cm, Universal, pour commande d'urinoir Basic



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre ouvert en haut
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Plaques de pied en matière synthétique, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 13,5 x 13,5 cm à recouper sans outils
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée \varnothing 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation



Assortiment

N° de réf.

111.665.00.5

Compatible uniquement avec n° de réf. 115.817.xx.5 et 115.818.xx.5

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Équerre de raccordement R 1/2
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée \varnothing 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.



111.616.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour effet d'eau

NOUVEAU



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Équerre de raccordement R 1/2
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation



Assortiment

N° de réf.

111.676.00.1

 Disponible à partir de avril 2016

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour commande d'urinoir dissimulée



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Robinet d'arrêt avec étranglement, pré-monté
- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour intégrés
- Équipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée \varnothing 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

Détails du produit

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Bouchon de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment



N° de réf.

111.689.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs

Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, Universal, pour robinet de chasse apparent



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour le montage d'urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Geberit Preda
- Pour urinoirs Geberit Selva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Positions de raccordement réglées pour urinoir Geberit Preda
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Marquages des positions de raccordement pour urinoir Geberit Preda et Selva

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Bouchon de protection
- Joint \varnothing 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir \varnothing 50 mm, avec joint pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.

111.686.00.1

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour urinoirs